



Ficha de datos sonnenProtect 2500

Mantenga sus luces encendidas con el sistema sonnenProtect 2500.

Potencia máxima (30 segundos)	3,000 W
Potencia nominal	2,500 W
Tensión de salida	230 VAC / ± 10 %
Frecuencia de la red	50 Hz
Configuración de red en funcionamiento de emergencia	TN
Tiempo de conmutación	Máximo 15 segundos
Peso	4.3 kg
Rango de temperatura ambiente	-5 °C - +45 °C
Grado de protección	IP30
Dimensiones (Al. / An. / Pr.)	23 / 20 / 12 cm
Categoría de sobretensión	III
Protección de conexión de red	Magnetotérmico Tipo B 20 A
Dispositivo de corriente residual	RCD (Tipo A 30 mA)
Modo de funcionamiento	Fuente de alimentación monofásica a través del circuito(s) de emergencia ¹
Modos de protección	Protección contra sobrecorriente, protección contra falla de corriente

¹ La conmutación al funcionamiento de emergencia se realiza automáticamente a través del sistema de almacenamiento.

Nos reservamos el derecho de actualizar o modificar cualquier información. Todos los valores, información, imágenes e ilustraciones incluidos en esta ficha de datos, folletos y todas las demás publicaciones se proporcionan solo a título de ejemplo y están sujetos continuamente a cambios y actualizaciones. A menos que se designe expresamente como vinculante, toda esta información se proporciona sin compromiso por nuestra parte. Solo son válidas las especificaciones que figuran en la aceptación vinculante del pedido o en el contrato de compra.

Datasheet-sonnenProtect_2500-ES-240508