sonnen

Dati tecnici sonnenProtect 4000

Con sonnenProtect sei al sicuro anche in caso di black-out.

Potenza nominale	4.000 W
Frequenza nominale	50 Hz
Tensione di uscita	230 VAC / ± 10 %
Sovraccarico (30 Min.)	4.600 W max.
Corrente di uscita massima (Durata / 100 ms)	20 A / 23 A
Configurazione della rete nella modalità di emergenza	TN
Connessione alla rete	monofase, L / N / PE
Sezionatore di collegamento alla rete AC	Interruttore magnetotermico | curva B | 20 A
Modalità di funzionamento	Alimentazione di emergenza monofase attraverso circuito/i separato/i. Il sistema di accumulo regola automaticamente il passaggio alla modalità di alimentazione di emergenza.
Tempo di intervento	15 secondi circa
Potenza di soglia	nessuna (da 0 W)
Dimensioni (A/I/P) in cm	52/23/12
Peso in kg	10 circa
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP65
Dispositivo di monitoraggio della corrente di guasto	Interruttore di sicurezza per correnti di guasto con corrente differenziale di dimensionamento di 300 mA; tenere conto dei requisiti in loco.
Ambiente di installazione	Locali interni/esterni
Categoria di sovratensione	3
Intervallo temperatura ambiente	-5° C ... 50 °C
Umidità relativa max.	100 %, con condensa
Altitudine di installazione ammissibile	2.000 m sopra il livello del mare

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e aggiornamenti senza preavviso. Valori, prestazioni o altre informazioni, illustrazioni e disegni contenuti in questa scheda, opuscoli e altri documenti sono solo a titolo esemplificativo e sono soggetti a revisioni in corso e adattamenti. Per quanto riguarda i dati che non siano stati espressamente indicati da noi come vincolanti, non sono garantiti. Si applicano le specifiche contenute nell'accettazione dell'ordine vincolante o nel contratto di acquisto.

* Sovraccarico (30 min) per sonnenBatterie con capacità pari a 5,5 kWh: max. 3,4 kW. Per sonnenBatterie con capacità a partire da 11 kWh: max. 4,6 kW.
Potenza nominale per sonnenBatterie con capacità pari a 5,5 kWh: 3,0 kW. Per sonnenBatterie con capacità a partire da 11 kWh: 4,0 kW.