



## Datablad sonnenProtect 2500

Hold lyset tændt med sonnenProtect 2500.

<b>Maksimal effekt (30 sekunder)</b>	3,000 W
<b>Nominel effekt</b>	2,500 W
<b>Udgangsspænding</b>	230 VAC / ± 10 %
<b>Nominel frekvens</b>	50 Hz
<b>Netværkskonfiguration i nøddrift</b>	TN
<b>Omstillingstid</b>	Højest 15 sekunder
<b>Vægt</b>	4.3 kg
<b>Omgivelsestemperatur</b>	-5 °C - +45 °C
<b>Beskyttelsesgrad</b>	IP30
<b>Mål (H / B / D)</b>	23 / 20 / 12 cm
<b>Overspændingskategori</b>	III
<b>Sikring af nettilslutninger</b>	Miniatureafbryder   Typ B   20 A
<b>Fejlstrømsanordning</b>	Integreret (Typ A   30 mA)
<b>Driftskoncept</b>	Enfaset strømforsyning via nødkreds(e) <sup>1</sup>
<b>Beskyttelsesfunktioner</b>	Overstrømsbeskyttelse, fejlstrømsbeskyttelse

<sup>1</sup> Omstillingen til nøddrift sker automatisk via lagersystemet.

Vi forbeholder os retten til at opdatere eller ændre enhver oplysning. Alle værdier, oplysninger, billeder og illustrationer i dette datablad, brochurer og alle andre publikationer tjener som eksempler og er underlagt løbende ændringer og opdateringer. Medmindre det udtrykkeligt er angivet som bindende, gives alle disse oplysninger uden garantier. Kun specifikationerne i den bindende ordreaccept eller købskontrakten er gyldige.

Datasheet-sonnenProtect\_2500-DK-240508