



Gegevensblad sonnenProtect 4000

Zorg dat er licht is tijdens een stroomstoring met de sonnenProtect 4000.

Nominaal vermogen	4.000W
Nominale frequentie	50 Hz
Uitgangsspanning	230VAC / $\pm 10\%$
Overbelasting (30 min)	max. 4,600 W
Maximale uitgangsstroom (duur / 100 ms)	20 A / 23 A
Netwerkconfiguratie in noodstroommodus	TN
Netaansluiting	Enkelfase, L / N / PE
Zekering netaansluiting	Miniatuur stroomonderbreker type B 20 A
Bedrijfsmodus	Enkelfasige noodstroomvoorziening via noodstroomkring(en). Het omschakelen naar de noodstroommodus wordt automatisch uitgevoerd door het opslagsysteem.
Omschakeltijd	Normale werking naar noodstroom: ca. 5 sec. Noodstroom naar normale werking ca. 3 sec.
Minimale prestaties	Geen (vanaf 0 W)
Afmetingen (cm) (H/B/D)	52/23/12
Gewicht (kg)	ongeveer ¹⁰
Beschermingsklasse	II
Mate van bescherming	IP65
Noodzakelijke foutstroombewaking	Aardlekschakelaar (RCD) met max. 300 mA nominale verschilstroom; vereisten ter plaatse moeten worden nageleefd
Omgeving	Binnen- / buitenruimtes
Mate van vervuiling	3
Temperatuurbereik	-5 °C - 50 °C
Maximaal relatieve vochtigheid	100 %, condenserend
Installatiehoogte	2.000 m boven zeeniveau

We behouden ons het recht voor om op elk moment technische wijzigingen en updates aan te brengen. De opgegeven waarden, diensten en andere informatie, evenals afbeeldingen of tekeningen in dit gegevensblad, brochures en eventuele andere documenten zijn slechts voorbeelden en zijn onderhevig aan voortdurende herziening en wijzigingen. Tenzij we deze uitdrukkelijk als bindend hebben aangemerkt, vormt deze informatie geen garantie. De informatie in de bindende orderacceptatie of het verkoopcontract is van toepassing.